

## Glasausführungen ECLOON

Glastype	Hinterlegung	Effekt	Orientierung Lichtquelle
SR VSG voll / teil	0	beidseitig normal	außen oder innen
SR VSG voll / teil	weiß vollflächig	einseitig intensiv	Ansichtsseite
SR VSG voll / teil	schwarz / individuell	einseitig normal	Ansichtsseite

max. Abmessung 200 x 400 cm

Glastype	Hinterlegung	Effekt	Orientierung Lichtquelle
SR ESG voll / teil	weiß vollflächig	einseitig intensiv	Ansichtsseite
SR ESG voll / teil	schwarz / individuell	einseitig normal	Ansichtsseite
SR ESG <sup>1)</sup> voll / teil	0	beidseitig normal	außen oder innen

<sup>1)</sup> SR Beschichtung gegen Verkratzung konstruktiv schützen

max. Abmessung 200 x 400 cm

Glastype	Hinterlegung	Effekt	Orientierung Lichtquelle
SR ISO voll / teil # 2 bzw. # 3	0	beidseitig normal	außen oder innen
SR ISO voll / teil	weiß vollflächig	einseitig intensiv	Ansichtsseite
SR ISO voll / teil	schwarz / individuell	einseitig normal	Ansichtsseite

max. Abmessung 200 x 400 cm

Glastype	Hinterlegung	Effekt	Orientierung Lichtquelle
NT VSG voll	0	beidseitig lt. DIN 67510 (10 Std.)	Tages- /UV-Licht ungefilterten UV-Anteil, PvB- Folie von Lichtquelle abgewandt
NT VSG voll	weiß	einseitig lt. DIN 67510 (10 Std.), gering verbessert	Tages- /UV-Licht ungefilterten UV-Anteil, PvB- Folie von Lichtquelle abgewandt

max. Abmessung 200 x 400 cm