

Motor

Der Antrieb für die Funktionen Heben, Senken und Wenden erfolgt durch einen 24 V Elektromotor. Die Versorgung erfolgt über abgestimmte Kabel und Steckverbindungen zu den jeweiligen Motorsteuergeräten. Die Steuergeräte werden über ein Netzteil mit 220 V angespeist.



Motorsteuergerät

Je nach Anforderung und Situation stehen folgende Motorsteuergeräte zur Verfügung:

- Kompaktsteuerung JSS – Standard
inkl. Netzteil und passender Unterputzdose für max. 4 Jalousien
- ECKLITE CONTROLLER – Komfort
ohne Netzteil frei programmierbar, Standardschnittstelle RS 485 für max. 2 Jalousien
- ECKLITE CONTROLLER EF – Individuell
inkl. Netzteil für Einbau in E-Verteilerkasten für eine Jalousie

Glasausführung

Diese wird nach Angabe von Glasgröße, der Einbausituation und sonstigen Sicherheitsanforderungen von ECKELT festgelegt.

Abmessung: max. 2400 x 3600 mm

	DLS ECKLITE EVOLUTION	DLS ECKLITE SC xx-ENC	DLS ECKLITE SC	DLS ECKLITE PRIVAT	Jalousie außen
Systeme im Vergleich					
Sturmsicherheit			Ja		Nein
Lamellenverschmutzung, -reinigung			Nein		Ja
Platzbedarf			Nein		Ja
Sichtbare Jalousiekästen			Nein		Ja
Sonnenschutz	hoch	max.	max.	hoch	max.
Blendschutz			Ja		
Sichtschutz			Ja		
Lichtumlenkung	Ja		Nein		
Positioniergenauigkeit der Lamellen	max.	max.	hoch	hoch	nicht zielführend
Elektroanschluss	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja